Assemblage du piège Blanc

À utiliser pour dépister les insectes suivants :

- Punaise terne
- Hoplocampe

Assemblage

- 1. Replier le piège de carton de façon à ce que le côté collant se retrouve à l'extérieur.
- Enfiler le fil torsadé à travers le trou (A) situé dans la partie supérieure du piège.
- Au bas du piège, pousser l'onglet (B) en place afin de maintenir le piège dans sa position.

Installation


Pour installer le piège, il suffit d'attacher les deux extrémités du fil torsadé sur une branche d'au moins 1,5 cm (0,5") de diamètre.

Le positionnement du piège est très important. Il doit être placé à environ 0,5 m du feuillage extérieur, en parallèle à la ligne du tronc d'arbre et à une hauteur spécifique (voir le paragraphe positionnement du piège). Enlever les feuilles et les brindilles autour du piège afin de le rendre bien visible.

Positionnement du piège

Pour la punaise terne, les pièges doivent être installés à hauteur de genou d'homme (ou jusqu'à hauteur de la mi-cuisse) et de préférence sur des arbres situés dans la 2e ou 3e rangée au bord de votre plantation ou boisé. Pour l'hoplocampe, les pièges doivent être installés à hauteur de tête ou plus haut et du côté sud de votre plantation ou boisé.

Il est recommandé d'installer 4 pièges par acre. Ces pièges doivent être vérifiés, nettoyés ou changés chaque semaine. Si vous trouvez une moyenne de 5 insectes adultes par piège dans le cas de la punaise terne ou de 4 insectes adultes par piège dans le cas de l'hoplocampe, il est recommandé d'utiliser des moyens de contrôle. Les pièges doivent être jetés après une saison d'utilisation.





418-826-0900 info@solida.ca www.solida.ca